



k Na t 26DE f ضخامت سنج رنگ و پوشش

بر پایه فلز آهنی و غیر آهنی

قابلیت اندازه گیری:

2 3582 محدوده اندازه گیری:
20 S/d دقت اندازه گیری:

دیگر قابلیت ها:

امکان کالیبراسیون دو نقطه و rZ e Z

تشخیص اتوماتیک نوع پایه

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیم / ماکزیمم / متوسط / میانگین مقادیر

حافظه داخلی جهت 1500 ثبت مقادیر اندازه گیری شده

امکان نمایش ضخامت بر حسب میکرون، اینچ و میلیمتر

اتصال به کامپیوتر و رسم گراف تغییرات

همراه با کیف حمل - نرم افزار و کابل اتصال به کامپیوتر

k Na t 26D5

ضخامت سنج رنگ و پوشش

بر پایه فلز آهنی و غیر آهنی

قابلیت اندازه گیری:

2 4 محدوده اندازه گیری:
20 d 15 دقت اندازه گیری:

s		at 26D5		at 26DEF	
iz	vz			d	l
n ±"	±x± z	/		v" z ± ±y x ±	Ryy x z ±x± z
c zv ±"	v "z	20 20 1 2 B2 ±		2 3582	2 3582
T v v zzy z v xz * ~ zvy±"		*20 - 4%+ 1 *7 - 4%+ ±		% - 4 + *40	*40 % - 4 +
hz zv vw±±		/		*3% - 3 +	*3% - 3 +
b v "zf zx±±		/		20	20
c ±± x v z vy±		/		30	5
P ± z z ~c ±± v zv		/		A	8
Nv ±x ±xv " ± z		/		20	20



s)f z a-NB350 87 4A
z NB32 "

S N
k MMM w z ± . l i N x v w z . O P . O v ± v v ± W . O v ± v v ±
M ± . f z x ± ± i v y v y . " ± w ± " x v ± " x v z 0

d	6D5	6DEF
d / v" z ±x v ±" *z00 v ± . ±x+ zz	,	,
W v ±" x v ±" *z00 v ± + /-z z v	,	,
d /-z z v x v ±" ± v ±" w v z	,	,
c z z v ± z	,	,
k ±" yz DPWROk v y The l f yz	,	,
e z ± xv ±v v ± . ± xv ±v v ± v y w ± xv ±v v ± z v ±	,	,
c z ~ 3822 zvy±" *52The l f zvy±" +	,	,

d	6D5	6DEF
Pz z z ±" z zvy±" v y v " zvy±" z v ±		,
b w z . z ±y ±v ±		,
l i n ± z ~vxz ~ fO ~ v z		,
7 z z ~w v ±y ±v ±		,
R ±y ±v ±		,
Rv ± v y v ±" ±" x y ±± ±" B z z ~wx ±"		,