

## Model: DT- 850

سرعت سنج باد سنسور مجزا  
با قابلیت اندازه گیری فلو هوا و رطوبت نسبی

EMC  
EN : 61326

قابلیت اندازه گیری :

محدوده اندازه گیری :

سرعت : 0.40 ~ 30 m/s

فلو : 0 ~ 999.9 m<sup>2</sup>/ft<sup>2</sup> : CFM/ CMM

رطوبت نسبی : 0 ~ 100 % RH

دما هوا عبوری : - 10 ~ 60 °C

دیگر قابلیت ها

رزولوشن بالا

اندازه گیری سرعت بر اساس واحدهای m/s , ft/min , km/h , MPH , Knots

حافظه مینیمم / ماکزیمم / متوسط / Hold مقادیر

چراغ پس زمینه نمایشگر

همراه با کیف حمل

## Features

4000 Counts LCD dual display with timer function
Auto Ranging
Max./Min. and Data Hold
Auto Power Off
Low battery indication
User selectable FC/Lux
Capacity for data logging (99 readings)
Total accuracy: for C.I.E standard illuminate A(2856K)
Alarm display if user-defi ned maximum/minimum value exceed



**NDTKALA.net**  
Non-Destructive Test (NDT) Equipment

تامین تجهیزات و مواد مصرفی تست های غیر مخرب ایران  
۰۲۱-۷۱۰۵۳۸۸۸ ۰۹۱۲۰۲۴۶۲۷۰

## Specification

850		
Air Velocity	Range	Accuracy
m/s(meter per second)	0.40~30.00	± 3 % ± 0.20 M / S
ft/min(feet per minute)	80~5900	± 3 % ± 40 ft /min
km/h(kilometers per hour)	1.4~108.0	± 3 % ± 0.8 km / h
MPH(miles per hour)	0.9~67.0	± 3 % ± 0.4 MPH
Knots(nautical miles per hour)	0.8~58.0	± 3 % ± 0.4 knots
Air Temperature	- 10 to 60°C(14 to140°F)	± 2.0°C (± 4.0 °F)
Air Flow	Range	Area
CFM	0-999900	0 - 999.9 ft <sup>2</sup>
CMM	0-999900	0 - 999.9 m <sup>3</sup>
Humidity	0 ~100 % RH	± 3.5 % RH

**Size(HxWxD):** 185mm x 65mm x 45mm

**Weight:** 248g

**Accessories:**

9V battery and Anemo probe, Gift box with carrying case.