

Yugo magnético para inspección de partículas magnéticas HUATEC HCDX-220AC



Ensayos no destructivos



Los detectores de fallas por partículas magnéticas modelo HCDX-220 (alámbrico) o HCDX-220AC/DC (inalámbrico) ofrecen una eficiencia de inspección mejorada y una excelente durabilidad (resistencia ante golpes ligeros y agua). Presenta una fuerza de levantamiento mayor a 6kg con una distancia entre polos de 10 a 200mm (ajustable).

● Cuadro de accesorios:

Tipo	HCDX-220	HCDX-220AC/DC
Paquete de accesorios	1 conjunto	1 conjunto
Sensor magnético de tipo herradura	2 conjuntos	2 conjuntos
Paquete para batería	/	1
Batería	/	1
Cable de poder	1	1
Cable de circulación	1	1
Manual de instrucciones	1	1
Certificado de conformidad	1	1
Carta de garantía	1 copia	1 copia
Contenedor de instrumento	1	1

Características



Terminal para 220VAC ●

Frecuencia 50-60Hz ●

Actual AC2A ●

Campo magnético CA ●

Espaciamento 0-200 mm entre polos ●

● Elevación > 7.5KG

● Temperatura de funcionamiento -10-50 °C

● Dimensiones 190 * 248 * 56mm

● Tamaño largo del cable de 3 bases de los 5M

● Ciclo del trabajo: 2 minutos en -2 minutos apagado

Luz LED
Luz UV opcional

Botón
Encendido



• Especificaciones técnicas:

Modelo		HCDX-220AC	HCDX-220AC/DC
Suministro de poder		/	220V50Hz 12V
Suministro de carga		220V 50Hz	220V50Hz
Utiliza batería		/	MF12---7.2AH
Corriente de operación		1.4A (AC)	1.4A (AC) 1.7A (DC)
Tiempo de carga		/	8 ~ 15h
Duración de trabajo de batería		/	Mayor a 6 horas
Intervalo de trabajo		1 minuto switch encendido 1 minuto switch apagado	1 minuto switch encendido 1 minuto switch apagado
Distancia del electrodo magnético		0 ~ 200mm	0 ~ 200mm
Poder de levantamiento	AC	Mayor a 5.5kg	Mayor a 5.5 kg
	DC	/	Mayor a 26 kg
Peso	Sonda	3.1 kg	3.1 kg
	Batería(paquete)	/	2.9 kg
Dimensiones	Sonda	208*52*146	208*52*146
	Batería(paquete)	/	160*70*100
	Cargador	/	75*50*40



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emision de la factura.



País de origen:
China

Valiometro

